

# PRODUKTDATENBLATT

## TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz

---

### Anwendungsgebiete

- Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte



---

### Produktvorteile

- Einfache Installation
- Hohe Flexibilität dank zwei verfügbarer Längen (1500 mm, 3000 mm und 1500 mm Endtragschienenstück)

---


### Produkteigenschaften

- Durchverdrahtet mit 5-poligem Kabel
- Verschiedene Längen verfügbar
- Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig
- Stahlblechgehäuse
- Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder



## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht



Produktgewicht	4200,00 g
----------------	-----------

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

### Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	TRUSYS FLEX P R
---------------	-----------------




### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	4650 mm
Höhe	38.8 mm
Breite	70.2 mm

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Verschiedenes Zubehör erhältlich

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

CAD/BIM Dateien

	BIM_Revit_3D
	CAD_STEP_3D

Ausschreibungstexte

	Ausschreibungstexte
---	---------------------

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075793156	Falthülle 1	52 mm x 43 mm x 100 mm	4212.00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4058075793163	Versandschachtel 4	4,729 mm x 191 mm x 141 mm	19895.00 g	127.36 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.