



LEDVANCE

# PRODUKTDATENBLATT FLASHLIGHT CAMPING

CAMPING LIGHT | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



---

## Anwendungsgebiete

- Multifunctional

---

## Produktvorteile

- 2 operating modes: 1 press: bright light 100 lm, 2nd press: soft light 30 lm
- 3 hours of running at full brightness
- 9 built-in LEDs
- 4 hours to fully charge from empty-to-full
- Battery capacity: 1200 mA
- Can be hanged, put on floor, worn on the head or used in hands
- Adjustable head strap included
- Durable and high quality materials

---

## Produkteigenschaften

- Hinge to adjust light direction
- Strap connectors. Can be used with or without it.
- Convenient button for switching modes
- Charging port
- Schutzart: IP20

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	1,50 W
Einschaltstrom	390 mA
Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>	0,5 s
Betriebsart	Batterie

### Photometrische Daten

Lichtstrom	100 lm
Lichtausbeute	67 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	70

### Maße & Gewicht

Länge	86,00 mm
Breite	56,00 mm
Höhe	75,00 mm
Produktgewicht	154,00 g

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Orange
Gehäusefarbe	Orange
Gehäusematerial	ABS I TPR (Thermoplastic rubber)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB Type-C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIE

Battery size [GMS]	18650
Batterieladedauer	4 h

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– USB C Kabel

### DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	CE Declaration Flashlight

### VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175527	Faltschachtel 1	92 mm x 62 mm x 85 mm	176.00 g	0.48 dm <sup>3</sup>
4099854175534	Versandschachtel 48	387 mm x 283 mm x 335 mm	9096.00 g	36.69 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.