

# PRODUKTDATENBLATT

## FLASHLIGHT CAMP CEILING

FLASHLIGHT CAMP CEILING | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



---

### Anwendungsgebiete

- Multifunctional

---

### Produktvorteile

- Dimmable: max 400 lm
- 2 hours of running at full brightness
- 24 LEDs
- Strong magnets on the back: easy to install under the hood of the car; hanging in a closet or camping tent
- Powered by 3 AAA batteries (not included)

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	1,20 W
Einschaltstrom	260 mA
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	0,5 s
Betriebsart	Batterie

### Photometrische Daten

Lichtstrom	120 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	70

### Maße & Gewicht

Durchmesser	120,00 mm
Höhe	20,00 mm
Produktgewicht	67,00 g

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	High Impact Polystyrene (HIPS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

### Lebensdauer


Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	CE Declaration Flashlight

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175664	Faltschachtel 1	129 mm x 29 mm x 131 mm	93.00 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4099854175671	Versandschachtel 48	406 mm x 246 mm x 293 mm	4974.00 g	29.26 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.