

PRODUKTDATENBLATT

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



Anwendungsgebiete

- Multifunctional

Produktvorteile

- 2 operating modes: 1 press: bright light 80 lm, 2nd press: soft light 40 lm
- 3 hours of running at full brightness
- Powered by 3 AAA batteries (not included)
- Type of protection: IP22

Produkteigenschaften

- Hinge to adjust light direction
- Can be attached to helmet, cap etc.
- Adjustable head strap included.
- Durable and high-quality materials
- Convenient button for switching modes

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,60 W
Einschaltstrom	380 mA
Einschaltstromdauer T_{h50}	0,5 s
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	80 lm
Lichtausbeute	50 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80

Maße & Gewicht

Länge	60,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	44,00 mm
Produktgewicht	46,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Orange
Gehäusefarbe	Orange
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	CE Declaration Flashlight

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175725	Blister 1	140 mm x 110 mm x 31 mm	55.00 g	0.48 dm ³
4099854175732	Versandschachtel 60	305 mm x 260 mm x 340 mm	3822.00 g	26.96 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.