



# PRODUKTDATENBLATT

## FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY COMPACT

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY COMPACT | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



---

### Anwendungsgebiete

- Multifunctional

---

### Produktvorteile

- 4 operating modes: 1 press: bright light 100 lm, 2nd press: soft light 30 lm, 3rd press: red light is turn on, 4th press: red light flashing
- 3 hours of running at full brightness
- Powered by 3 AAA batteries (not included)
- Type of protection: IP22

---

### Produkteigenschaften

- Hinge to adjust light direction
- Can be attached to helmet, cap etc.
- Adjustable head strap included.
- Durable and high-quality materials
- Convenient button for switching modes

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	2,20 W
Einschaltstrom	550 mA
Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>	0,5 s
Betriebsart	Batterie

### Photometrische Daten

Lichtstrom	100 lm
Lichtausbeute	45 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80

### Maße & Gewicht

Länge	60,00 mm
Breite	44,00 mm
Höhe	43,00 mm
Produktgewicht	48,00 g

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Orange
Gehäusefarbe	Orange
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

### Lebensdauer


Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	CE Declaration Flashlight

## VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175749	Blister 1	140 mm x 110 mm x 31 mm	57.00 g	0.48 dm <sup>3</sup>
4099854175756	Versandschachtel 60	345 mm x 280 mm x 340 mm	4018.00 g	32.84 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.