

# PRODUKTDATENBLATT

## FLASHLIGHT SPOTLIGHT TRANSFORM

FLASHLIGHT SPOTLIGHT TRANSFORM | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



---

### Anwendungsgebiete

- Multifunctional

---

### Produktvorteile

- 4 operating modes: 1 press: bright light 300 lm, 2nd press: soft light 100 lm, 3rd press: side light, 4th press: flashing mode
- 1,5 h of running at full brightness
- 3,5 h of running at side light mode
- 6 hours to fully charge from empty-to-full
- Battery capacity: 2400 mA
- Power Bank mode

---

### Produkteigenschaften

- Charging indicator
- Convenient button for switching modes
- COB LED for side light.
- Schutzart: IP64

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	3,00 W
Einschaltstrom	1 A
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	0,5 s
Betriebsart	Batterie

### Photometrische Daten

Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	70

### Maße & Gewicht

Länge	110,00 mm
Breite	110,00 mm
Höhe	160,00 mm
Produktgewicht	560,00 g

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	ABS I TPR (Thermoplastic rubber)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB Type-C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIE

Battery size [GMS]	18650
Batterieladedauer	6 h


### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– USB C Kabel

### DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	CE Declaration Flashlight

### VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175763	Faltschachtel 1	212 mm x 117 mm x 167 mm	637.00 g	4.14 dm <sup>3</sup>
4099854175770	Versandschachtel 20	600 mm x 355 mm x 455 mm	13881.00 g	96.92 dm <sup>3</sup>
4099854440113	Versandschachtel 10	393 mm x 285 mm x 393 mm	5920.00 g	44.02 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.