

PRODUKTDATENBLATT

FLASHLIGHT CAR EMERGENCY

FLASHLIGHT CAR EMERGENCY | Mobile Leuchten für den Aussenbereich

Anwendungsgebiete

- Multifunctional



Produktvorteile

- 4 operating modes: 1 press: bright light 100 lm, 2nd press: soft light 70 lm, 3rd press: SOS mode, 4th pressing: flashing mode
- The angle of the light beam is adjusted by turning the lens
- 1,5 h of running at full brightness
- Powered by 4 AAA batteries (not included)

Produkteigenschaften

- Glass hammer, seat belt knife
- Sturdy aluminum housing
- Convenient button for switching modes

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,60 W
Einschaltstrom	270 mA
Einschaltstromdauer T_{h50}	0,5 s
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	100 lm
Lichtausbeute	62 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	70

Maße & Gewicht

Durchmesser	34,00 mm
Höhe	416,00 mm
Produktgewicht	320,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	CE Declaration Flashlight

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175824	Faltschachtel 1	43 mm x 43 mm x 426 mm	356.00 g	0.79 dm ³
4099854175831	Versandschachtel 24	271 mm x 189 mm x 455 mm	8986.00 g	23.30 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.