

ARTIKEL NR. 4553-140140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1272mm 23W 4000K IK10 Zone 2 & 22



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 140 |
| VORGÄNGERARTIKEL | 4553-140140 | SCHUTZART (IP) | IP66 |
| | | LICHTFARBE | weiß |
| GEWICHT IN KG | 3.065 | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 V AC/DC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 23 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 3330 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| LUMEN PRO WATT | 145 | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,92 |
| | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| ABMESSUNGEN | | IK SCHUTZGRAD | IK10 |
| Länge: 1272mm | | LUMEN PRO WATT | 145 |
| Breite: 145mm | | SCHUTZKLASSE | I |
| Höhe: 111mm | | SPANNUNGSART | AC/DC |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 7 |
| | | L80/B10 | 50000 |
| | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| | | SORTIMENT | Highline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 50000 |
| | | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC001952 |

| | |
|---|------------------------------------|
| MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| FASSUNG | - |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff matt/satiniert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Ja |
| LICHTVERTEILER | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK10 |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Nein |
| ANSCHLUSSART_ | Steckklemme |
| JUSTIERBAR | Nein |
| LEUCHTMITTEL | LED austauschbar |
| MONTAGEART | Wand-/Deckenmontage |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 25000 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Ja |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | D |
| ART DER VERDRAHTUNG | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Extrem breitstrahlend >80° |