

ARTIKEL NR. 4618-299120

DOTLUX LED-Leuchte LUNAexit Ø490mm 33W COLORselect IP44



zur Artikelseite

- Integriertes Einzelbatteriemodul mit automatischer Selbsttestfunktion
- 3h Leuchtdauer mit moderner LI-ION Akku
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlussklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	4618-199180
GEWICHT IN KG	1.48
LUMEN PRO WATT	127/139/135
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	33
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4200/4580/4470

ABMESSUNGEN

Höhe: 130mm
Durchmesser: 490mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP44
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
ERKENNUNGSWEITE	0
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,97
IK SCHUTZGRAD	IK07
AKKULAUFZEIT	3h
LUMEN PRO WATT	127/139/135
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC/DC
GEHÄUSEFARBE	weiß
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Nein
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	490
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	240
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	50000
NENNSTROM IN A	0,17
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	240

AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001957
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	0
FASSUNG	ohne
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK07
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Mit Durchgangsverdrahtung
ANSCHLUSSART	Steckanschluss
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
MONTAGEART	Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Trafo
LICHTVERTEILER	Ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige