

ARTIKEL NR. 4672-140140

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte SIMPLY IP54 1160mm 51W 4000K IK10 DALI























- Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung für eine schattenfreie Lichtverteilung
- 5-polig durchverdrahtbar mit einer internen Leuchtenanschlussklemme und zwei Dichtungen
- wartungsfreundlicher, modularer Innenaufbau mit hochwertigsten Komponenten
- Kabelkanäle auf der Rückseite erleichtern Montage und Durchverdrahtung bei Aufbaumontage
- Silikonfrei

ABMESSUNGEN

Breite: 159mm

Länge: 1160mm

Höhe: 85mm

- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Die große Leuchtfläche aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	140
VORGÄNGERARTIKEL	4672-040140	SCHUTZART (IP)	IP54
		LICHTFARBE	weiß
GEWICHT IN KG	2.158	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	7140	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	140	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000

LUMEN PRO WATT 14∩ **FARBTEMPERATUR IN KELVIN** LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT **FARBWIEDERGABEINDEX** 51

POWER-FACTOR 0,95 **EINSCHALTSTROM IN A** Π **IK SCHUTZGRAD** IK10 **LUMEN PRO WATT** 140 SCHUTZKLASSE **GEHÄUSEFARBE** weiß **SCHALTZYKLEN** > 100.000

GARANTIE IN JAHREN 5 **SORTIMENT** Proline ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER

LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE nicht erforderlich

ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT Nein WäRMEDäMMMATERIAL MöGLICH KOMPATIBEL MIT CASAMBI Nein

2019/2015 FC002892 **ETIM GRUPPEN-ID** WERKSTOFF DER ABDECKUNG Kunststoff matt/satiniert **DIMMUNG DALI OHNE DIMMFUNKTION** Nein FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6 **SCHLAGFESTIGKEIT** IK10

Ra > 82



KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA Nein
PULSDAUER IN µS 0
BEG FÖRDERUNG Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE C