

ARTIKEL NR. 4748-030360

DOTLUX LED-Wandleuchte CONEwall 20cm 10W 3000K















zur Artikelseite

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EasyBase-Plattform ermöglich einfache und schnelle Montage
- inklusive Montagezubehör
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's

NACHFOLGEARTIKEL	-	

GEWICHT IN KG 0.89
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT 10
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 380
LUMEN PRO WATT 38

ABMESSUNGEN

Breite: 119mm **Höhe:** 218mm **Durchmesser:** 90mm ABSTRAHLWINKEL 360
SCHUTZART (IP) IP65
LICHTFARBE weiß

 EINGANGSSPANNUNG
 220 - 240 V AC

 NUTZLEBENSDAUER
 ca. 30.000 h bei 25°C

FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000 **FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 82 **POWER-FACTOR** 0.5 **EINSCHALTSTROM IN A** 0 **IK SCHUTZGRAD** IKO8 **LUMEN PRO WATT** 38 **GEHÄUSEFARBE** grau **GARANTIE IN JAHREN** 3 SORTIMENT Proline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER

LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE

2019/2015

ETIM GRUPPEN-ID EC002892

WERKSTOFF DER ABDECKUNG
OHNE DIMMFUNKTION
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)
SCHLAGFESTIGKEIT

ARDECKLING DER LEUCHTE MIT

ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WäRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH

KOMPATIBEL MIT CASAMBI Nein KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT Nein KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA Nein

nicht erforderlich



PULSDAUER IN µS 0
BEG FÖRDERUNG Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR Nein