

ARTIKEL NR. 4860-0FW150

DOTLUX LED-Downlight UNISIZErिमless-round 19W COLORselect inkl. Netzteil



zur Artikelseite

- Randloses Leuchtendesign in IP54 schafft eine lichtdurchflutete Atmosphäre
- Einstellbare kunststoffüberzogene Montageclipe für Einbauöffnungen von 68-210mm
- Hohe Lebensdauer durch gutes Thermomanagement mit Aluminiumkernplatine
- Konstante Lichtfarbe durch vergilbungsfreie Backlight-Technologie
- Fertige Aufbauhöhe lediglich 19 mm mit SOFTEDGE-Design
- COLORselect: 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendung die passende Lichtfarbe:
 - Warmweiß 3.000K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
 - Neutralweiß 4.000K: Büro, Gastronomie, Sanitär, Senioren- und Krankenhäuser
 - Tageslichtweiß 5.700K: Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

| | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-----------------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 150 |
| GEWICHT IN KG | 0.454 | SCHUTZART (IP) | sonstige Vorne IP54 / Hinten IP20 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 19 | LICHTFARBE | mehrfarbig |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 1900 | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 V AC |
| LUMEN PRO WATT | 100 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 40.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000/4000/5700 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,9 |
| ABMESSUNGEN | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| Durchmesser: 225mm | | IK SCHUTZGRAD | IK04 |
| Höhe: 19mm | | LUMEN PRO WATT | 100 |
| | | SCHUTZKLASSE | II |
| | | SPANNUNGSART | AC |
| | | GEHäUSEFARBE | weiß |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Nein |
| | | SCHALTZYKLEN | > 50.000 |
| | | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | 1000 V |
| | | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM | 0 |
| | | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM | 68-210 |
| | | EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM | 0 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | L80/B10 | 40000 |
| | | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE | Nein |
| | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Ja |
| | | HCL-READY | Ja |
| | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |

| | |
|--|----------------------------|
| SORTIMENT | Proline |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 40000 |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 80000 |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Ja |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Nein |
| FASSUNG | sonstige Ohne |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff opal |
| BETRIEBSGERÄT | - |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Ja |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK04 |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Nein |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Nein |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| ANSCHLUSSART_ | sonstige Offene Kabelenden |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Stufen |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM | Nein |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE | Nein |

| | |
|--|----------------------------|
| GEEIGNET FÜR PODEST- /BODENMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Nein |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | 19 |
| LEUCHTMITTEL | LED nicht austauschbar |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT | Nein |
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET | Nein |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 80000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 0 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | F |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| VERSTELLBARKEIT | Nicht verstellbar |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Extrem breitstrahlend >80° |