

ARTIKEL NR. 4890-199036

DOTLUX LED-Tracklight SLIMtrack-eco max.21Watt POWERselect & COLORselect weiss 36°



zur Artikelseite

- LED-Tracklight verfügen über verschiedene Leistungsstufen durch POWERselect
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Dimm Funktion durch Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
- Einstellbare Farbtemperaturen durch COLORselect
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert >92
- Für die einfache Montage in Track Schienen geeignet
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Passives Kühlsystem ohne Lüfter

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	36
VORGÄNGERARTIKEL	4890-030036	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.409	LICHTFARBE	mehrfarbig
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	10/15/21	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1050/1450/2070	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	105/104/104	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700/3200/4000
ABMESSUNGEN		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
Länge: 170mm		POWER-FACTOR	0,9
Breite: 65mm		IK SCHUTZGRAD	IK05
Höhe: 195mm		LUMEN PRO WATT	105/104/104
Durchmesser: 65mm		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC/DC
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	65
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	170
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	108-122
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	50000
		NENNSTROM IN A	0,09
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9016
		GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE	Ja
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	108-122
SORTIMENT	Ecoline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	75000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Ja
GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG	Nein
GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Ja
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	-
BETRIEBSGERÄT	-
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Ja
DIMMUNG DSI	Ja
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Ja
DIMMUNG LINESWITCH	Ja
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Ja
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
DIMMUNG RF	Ja
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Ja
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Ja
DIMMUNG ZIGBEE	Ja
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	-
LICHTVERTEILUNG	-
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK05
LEUCHE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH	Nein
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	-
ANSCHLUSSART_	Stromschienenadapter

PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Stufen
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Ja
REFLEKTORFARBE	-
GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM	Nein
GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE	Ja
GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	20
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
OBERFLÄCHE GEBÜRSTET	Nein
DIMMUNG DALI-2	Ja
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
DIMMUNG GPRS	Ja
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	75000
BEG FÖRDERUNG	Nein
DREH- /SCHWENKBAR	355° / 90°
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
LICHTAUSTRITT	Direkt
VERSTELLBARKEIT	Drehbar und schwenkbar
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Mediumstrahlend 21-40°
FASSUNG	Sonstige