

ARTIKEL NR. 4934-350

Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 350mA DALI DT8 dimmbar







zur Artikelseite



- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal DALI DT8 LED-Treiber
- Dimmbereich von 1 100% mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- colourSWITCH einstellen der farbtemperatur über Taster
- Tunable White Anwendungen

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	4184-350	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 100.000 h bei 25°C
GEWICHT IN KG	0.241	AUSGANGSSTROM IN A	0,35
		EINSCHALTSTROM IN A	26,4
		TC TEMPERATUR IN °C	75
		AUSGANGSSPANNUNG	20 - 50 DC
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 AC
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264 AC
Länge: 215mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Breite: 70mm		DIMMUNG DALI	Ja
Höhe: 31mm		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
Durchmesser: 75mm		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
		PULSDAUER IN µS	224
		BEG FÖRDERUNG	Nein