

ARTIKEL NR. 4947-040045

**DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAcompact 100W engstrahlend 2886mm 4000K nicht dimmbar**



zur Artikelseite

- Neuartiges Lichtbandkonzept mit 2-längigen Lichteinheiten für schnellste und einfachste Montage
- Alle Einheiten werden fertig montiert geliefert und müssen nur noch zusammen gesteckt werden
- Flexible Phasenwahl direkt an der Leuchte
- Gebrauchsmustergeschützte LED-Abdeckung sorgt für fehlerfreie Montage
- Hochwertige Alu-Kernplatine garantiert eine perfekte Kühlung und somit eine hohe Lebensdauer der LM80 zertifizierten LEDs
- Zukunftssicher mit auswechselbarem LED-Modul und separatem Treiber

|                                   |       |  |                        |
|-----------------------------------|-------|--|------------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -     | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>  | 45                     |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 4.8   | <b>SCHUTZART (IP)</b>  | IP54                   |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 100   | <b>LICHTFARBE</b>  | weiß                   |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 16700 | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>  | 176 - 240 V AC/DC      |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 167   | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>   | ca. 100.000 h bei 25°C |
|                                   |       | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>  | 4000                   |
|                                   |       | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>   | Ra > 82                |
|                                   |       | <b>POWER-FACTOR</b>  | 0,98                   |
|                                   |       | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>   | 0                      |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |       | <b>LUMEN PRO WATT</b>  | 167                    |
| <b>Länge:</b> 2886mm              |       | <b>SCHUTZKLASSE</b>  | I                      |
| <b>Breite:</b> 66mm               |       | <b>SPANNUNGSART</b>  | AC                     |
| <b>Höhe:</b> 63mm                 |       | <b>GEHÄUSEFARBE</b>  | Aluminium              |
|                                   |       | <b>NOTLICHTTAUGLICH</b>  | Nein                   |
|                                   |       | <b>SCHALTZYKLEN</b>  | > 200.000              |
|                                   |       | <b>L80/B10</b>   | 100000                 |
|                                   |       | <b>NENNSTROM IN A</b>  | 5,82                   |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>  | Ja                     |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>  | Nein                   |
|                                   |       | <b>SORTIMENT</b>   | Proline                |
|                                   |       | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich     |
|                                   |       | <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>  | 100000                 |
|                                   |       | <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>   | EC002892               |
|                                   |       | <b>MIT LEUCHTMITTEL</b>  | Ja                     |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE</b>  | Nein                   |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG   | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION   | Ja                               |
| FASSUNG   | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG   | Kunststoff transparent           |
| BETRIEBSGERÄT   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT   | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V  | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V  | Nein                             |
| DIMMUNG DALI  | Nein                             |
| DIMMUNG DMX   | Nein                             |
| DIMMUNG DSI   | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH  | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH  | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION   | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT   | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR  | Nein                             |
| DIMMUNG RF  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION   | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM   | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE  | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON   | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT  | Ja                               |
| OHNE DIMMFUNKTION   | Ja                               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)   | SDCM6                            |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT   | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER   | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR   | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH                         | Nein                             |
| MIT LUFTSCHLITZEN   | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG   | Mit Durchgangsverdrahtung        |
| ANSCHLUSSART_   | Steckklemme                      |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH  | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI  | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT  | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT   | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA   | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR   | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W  | 100                              |
| LEUCHTMITTEL  | LED austauschbar                 |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT   | Nein                             |
| DIMMUNG DALI-2  | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT   | Nein                             |
| DIMMUNG GPRS  | Nein                             |
| PULSDAUER IN µS   | 0                                |
| BEG FÖRDERUNG   | Ja                               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE                        | D                                |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                   | Direkt                |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>      | Nein                  |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>          | Nein                  |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b> | Nein                  |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                 | Symmetrisch           |
| <b>AUSFÜHRUNG DES RASTERS</b>          | Ohne                  |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>             | Breitstrahlend 41-80° |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>       | Sonstige              |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                  | Ohne                  |