

ARTIKEL NR. 5031-040240

DOTLUX LED-Stehleuchte ROOFbutler 80W 4000K dimmbar silber



zur Artikelseite

- Aluminiumgehäuse in RAL9006 aus der Serie "ROOF" mit schwerem U-Stahlfuß
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- 1,5 m Anschlusskabel
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 120x120 |
| GEWICHT IN KG | 12.823 | LICHTFARBE | weiß |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 80 (direkt: 30 / indirekt: 50) | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 V AC |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 8800 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,95 |
| | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| ABMESSUNGEN | | SCHUTZKLASSE | I |
| Länge: 610mm | | SPANNUNGSART | AC/DC |
| Breite: 310mm | | BLENDFREIHEIT | UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich |
| Höhe: 1950mm | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 220-240 AC |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| | | ÄHNLICH RAL-FARBE | 9006 |
| | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 220-240 AC |
| | | SORTIMENT | Proline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC000300 |
| | | MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| | | BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN | 1 |

| | |
|---|----------------------------------|
| FASSUNG | - |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff matt/satiniert |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Ja |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Ja |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Ja |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Nein |
| LICHTVERTEILER | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM3 |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Ja |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Ja |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG1 |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT STECKSYSTEM | Nein |
| LEUCHTENKÖPFE BEWEGLICH | Nein |
| DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR | Nein |
| JUSTIERBAR | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Ja |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | - |
| LEUCHTMITTEL | LED austauschbar |
| MIT DIMMER | Ja |
| MIT PRÄSENZMELDER | Nein |
| MIT REFLEKTOR | Nein |
| MIT SCHALTER | Nein |
| MIT SEPARATER LESELEUCHTE | Nein |
| WERKSTOFF | Aluminium |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | E |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |

**AUSSTRAHLUNGSWINKEL
EINSTELLBAR**

Nein

LICHTVERTEILUNG

Symmetrisch

LICHTAUSTRITT

Direkt/indirekt

LICHTSTROM EINSTELLBAR

Stufenlos

AUSFÜHRUNG DES RASTERS

Ohne

GEHÄUSEFARBE

silber