

ARTIKEL NR. 5274

DOTLUX DMX Empfänger/Dimmer mit integrierter Stand Alone Funktion 4 Kanäle 12-24V DC 4x5A Hutschiene



zur Artikelseite

- Digitale numerische Anzeige, Einstellung der DMX-Startadresse über Tasten.
- Flexible Eingangsspannung 12-24V mit Schraubanschluss
- RDM-Funktion kann die Kommunikation zwischen DMX-Master und Decoder realisieren.
- DMX Voreinstellung für 1/2 oder 4Farbige Streifen
- Für Videoaufnahmen besser geeignet durch einstellbare PWM-Frequenz 2000/500Hz
- Schönerer Dimmeffekte durch einstellbare Dimmkurve (Logarithmisch oder Linear)
- Stand-alone Modus für RGB/RGBW und 4-Kanal-Dimmer. Eingebaute Programme anstelle des DMX-Signals
- Passend für einfarbige, zweifarbige, RGB- oder RGBW-Konstantspannungs-LED-Streifen oder -Module
- integrierte Schutzschaltung (Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss)

| | | | |
|-------------------------|------|--|------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| GEWICHT IN KG | 0.12 | AUSGANGSSPANNUNG | 12 - 24 DC |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | ART DER STEUERUNG | DMX |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC002924 |
| ABMESSUNGEN | | KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| Länge: 115mm | | KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Ja |
| Breite: 48mm | | KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| Höhe: 67mm | | KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| | | BEG FÖRDERUNG | Nein |