

ARTIKEL NR. 5389

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXIT 3,8W 6000K inkl. 4 Piktogrammen 3h Betrieb,(Dauerbetrieb oder Notbeleuchtung) Li-FEPO4 autom. Selbsttest



zur Artikelseite

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion
- Inklusive 4 selbstklebenden Standardpiktogrammen (links ,rechts, oben, unten)

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	3363, 3009-160180	SCHUTZART (IP)	IP65
GEWICHT IN KG	0.61	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	3,8	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	AC 380 / Akku 240	LEUCHTENLICHTSTROM NETTO NOTBETRIEB IN LUMEN	220
LUMEN PRO WATT	100	ERKENNUNGSWEITE	20
ABMESSUNGEN		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000-7000
Länge: 349mm		POWER-FACTOR	0,36
Breite: 107mm		IK SCHUTZGRAD	IK08
Höhe: 64mm		AKKULAUFZEIT	3h
		LUMEN PRO WATT	100
		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC/DC
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Ja
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	50000
		NENNSTROM IN A	0,06
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	36000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001957
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	20
FASSUNG	ohne
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
SCHUTZART (NEMA)	3
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ANSCHLUSSART	Anschlussleitung mit Systemstecker
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
MONTAGEART	Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	36000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
LICHTVERTEILER	Sonstige
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige