

ARTIKEL NR. 5399-25

**DOTLUX LED-Glasröhre NANOTUBE 97cm 12W 4000K gefrostet VPE25**



zur Artikelseite



- Exzellente Haltbarkeit durch UV-beständiges, vergilbungsfreies Glas
- Glasabdeckung ermöglicht besseren Lichteffekt
- Einfacher Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar
- In 1 VPE sind 25 Stück enthalten

**ENERGY**

**DOTLUX**  
5399-25

A B C D E F G

**C**

**12**  
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 2747-240180

GEWICHT IN KG 0.145  
LUMEN PRO WATT 160  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 12  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1920

**ABMESSUNGEN**

Länge: 982mm  
Durchmesser: 28mm

ABSTRAHLWINKEL 220  
DIMMBAR Nein  
SCHUTZART (IP) IP20  
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 V AC  
SOCKEL G13  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
BAUFORM T8  
POWER-FACTOR 0,97  
EINSCHALTSTROM IN A 0  
LUMEN PRO WATT 160  
GEHÄUSEFARBE weiß  
GARANTIE IN JAHREN 3  
L80/B10 30000  
NENNSTROM IN A 0,06  
DIMMEN OHNE DIMMER Nein  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 C  
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 30000  
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 60000  
ETIM GRUPPEN-ID EC001959  
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6  
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 RGD  
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein  
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT Nein

<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>LAMPENFORM</b>	Röhre, einseitig gesockelt
<b>FILAMENTLAMPE</b>	Nein
<b>LAMPENBEZEICHNUNG</b>	T8
<b>FERNBEDIENUNG MÖGLICH</b>	Nein
<b>MIT FERNBEDIENUNG</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	60000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	15000
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	neutralweiß 3300 bis 5300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG</b>	Opal
<b>FARBE</b>	Weiß