

ARTIKEL NR. 5447-030115

DOTLUX LED-Fluter HLFsport 1200W 3000K 1-10V dimmbar 115°35° Abstrahlwinkel



zur Artikelseite

Der kompakte Hochleistungsfluter HLFsport eignet sich ideal für Sport- und Fußballplätze

- Optimierte, asymmetrische Lichtlenkung ermöglicht blendfreien Spielbetrieb und Insektenschutz
ULR = 0 bei gleichzeitig reduzierter Anzahl an Flutern
 - Schutz der Anlieger vor Streulicht durch professionelle Linsengeometrie
 - Korrosionsbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminium-Gussgehäuse mit Druckausgleich und hohem IP/IK Schutz (IP66/IK08)
 - 1-10V dimmbar und dadurch kompatibel mit unserem Funkempfänger Art. 5007-1 ideal für die Umrüstung bestehender Anlagen
 - 7 Jahre DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80>90.000h
 - Sehr hohe Betriebssicherheit mit integriertem Überspannungsschutz 20kV
 - Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet
 - Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten.
 - Das Netzteil kann direkt am Fluter oder bodennah am Mast montiert werden.
-
- Montageset für Mastmontage Art.5531
 - Andere Lichtfarben sind ab 15stk bestellbar

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | SCHUTZART (IP) | IP66 |
| GEWICHT IN KG | 23.3 | LICHTFARBE | weiß |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 1200 | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 V AC/DC |
| LUMEN PRO WATT | 145 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 90.000 h bei 25° C |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 174745 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 70 |
| | | POWER-FACTOR | 0,92 |
| | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| | | LUMEN PRO WATT | 145 |
| ABMESSUNGEN | | SCHUTZKLASSE | I |
| Höhe: 681mm | | GEHÄUSEFARBE | schwarz |
| Länge: 702mm | | SCHALTZYKLEN | >180.000 |
| Breite: 369mm | | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | 20000 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 220-240 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 7 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 220-240 |
| | | SORTIMENT | Proline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |

| | |
|---|------------------|
| ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Glas transparent |
| DIMMUNG 1-10 V | Ja |
| OHNE DIMMFUNKTION | Nein |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| PULSDAUER IN μS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Ja |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | D |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |