


ARTIKEL NR. 5793-099090

**DOTLUX LED-Aufbauleuchte PANELbig-ugr 395x395mm 24W COLORselect mit 4poligem Stecker für HCL inkl. Netzteil**



zur Artikelseite

- Hochwertiges, pulverbeschichtetes und optisch ansprechendes Metallgehäuse ohne sichtbare Schrauben
- Einfachste Montage mit speziell entwickelter Grundplatte mit vormontiertem Netzteil
- Werkzeuglose SLIDE-IN Arretierung mit Federstahlclip
- Schwebende Montage (10mm) durch mitgelieferte Abstandshalter möglich
- Schnellanschlussklemme mit Durchverdrahtungsmöglichkeit
- Langlebiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik sorgt für farbstabile Lichtleistung
- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Geeignet für HCL (HCL-Netzteil und Steuerung notwendig)
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Um COLORselect auch mit den optionalen, dimmbaren Netzteilen verwenden zu können, bis auf CASAMBI-HCL (4941-XXX) wird der Artikel 4860-SCHALTER benötigt

|                                   |                |  |                    |
|-----------------------------------|----------------|--|--------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -              | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>  | 90                 |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 2.32           | <b>SCHUTZART (IP)</b>  | IP40               |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 24             | <b>LICHTFARBE</b>  | mehrfarbig         |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 2880/2950/2930 | <b>INGANGSSPANNUNG</b>   | 186 - 240 AC/DC    |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 120/123/122    | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>  | 3000/4000/5700     |
|                                   |                | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>   | Ra > 82            |
|                                   |                | <b>POWER-FACTOR</b>  | 0,9                |
|                                   |                | <b>IK SCHUTZGRAD</b>   | IK04               |
|                                   |                | <b>LUMEN PRO WATT</b>  | 120/123/122        |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |                | <b>SCHUTZKLASSE</b>  | I                  |
| <b>Länge:</b> 395mm               |                | <b>SPANNUNGSART</b>  | AC                 |
| <b>Breite:</b> 395mm              |                | <b>GEHÄUSEFARBE</b>  | weiß               |
| <b>Höhe:</b> 43mm                 |                | <b>NOTLICHTTAUGLICH</b>  | Nein               |
|                                   |                | <b>FOOD-READY</b>  | Ja                 |
|                                   |                | <b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>  | 0                  |
|                                   |                | <b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>                                     | -                  |
|                                   |                | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>  | 5                  |
|                                   |                | <b>L80/B10</b>   | 50000              |
|                                   |                | <b>NENNSTROM IN A</b>  | 0,8                |
|                                   |                | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>  | Ja                 |
|                                   |                | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>  | Nein               |
|                                   |                | <b>HCL-READY</b>   | Ja                 |
|                                   |                | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C  | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 100000                           |
| ETIM GRUPPEN-ID   | EC002892                         |
| MIT LEUCHTMITTEL  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG   | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION   | Nein                             |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN  | 1                                |
| FASSUNG   | sonstige Ohne                    |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG   | Kunststoff strukturiert          |
| BETRIEBSGERÄT   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT   | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V  | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V  | Nein                             |
| DIMMUNG DALI  | Nein                             |
| DIMMUNG DMX   | Nein                             |
| DIMMUNG DSI   | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH  | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH  | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION   | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT   | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR  | Nein                             |
| DIMMUNG RF  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION   | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM   | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE  | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON   | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT  | Ja                               |
| OHNE DIMMFUNKTION   | Ja                               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)   | SDCM6                            |
| SCHUTZART (NEMA)  | 1                                |
| SCHLAGFESTIGKEIT  | IK04                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT   | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER   | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR   | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH                         | Nein                             |
| MIT LUFTSCHLITZEN   | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11  | 650 °C - 30 s                    |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG  | Ja                               |
| ANSCHLUSSART_   | Steckklemme                      |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471                                   | RG0                              |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR  | Stufen                           |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH  | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI  | Nein                             |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                         | Nein                               |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                      | Nein                               |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                          | Nein                               |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>                        | Nein                               |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                         | Ja                                 |
| <b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>                     | 24                                 |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>   | LED nicht austauschbar             |
| <b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>                        | Nein                               |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                       | Nein                               |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                              | Nein                               |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>   | Nein                               |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                         | 100000                             |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                         | 25000                              |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                      | 0                                  |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>  | Ja                                 |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | D                                  |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>  | Direkt                             |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                  | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                               | Nein                               |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                      | Nein                               |
| <b>AUSFÜHRUNG DES RASTERS</b>                               | Matt                               |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                      | Symmetrisch                        |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>                            | Pulverbeschichtet                  |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                       | Ohne                               |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                  | Extrem breitstrahlend >80°         |