

ARTIKEL NR. 6161-040170

**DOTLUX Wechselmodul QUICK-FIXadapt 29W 4000K**



zur Artikelseite

- universelles LED-Leuchtmittel für den einfachen und schnellen Wechsel von allen konventionellen Leuchtmitteln in Decken- und Wandleuchten
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- mit dem passenden Netzteil 5068-1 ist das QUICKFIX-adapt bis zu 700mA einstellbar.
- Innendurchmesser 25cm
- Außendurchmesser 30cm

Leistungsaufnahme und netto Lichtstrom des Moduls mit unterschiedlichen Betriebsströmen:

- 12W@ 300mA = 2220lm = 185lm/W
- 14W@ 350mA = 2570lm = 184lm/W
- 16W@ 400mA = 2925lm = 183lm/W
- 18W@ 450mA = 3290lm = 183lm/W
- 23W@ 550mA = 3930lm = 171lm/W
- 25W@ 600mA = 4140lm = 166lm/W
- 27W@ 650mA = 4600lm = 170lm/W
- 29W@ 700mA = 4850lm = 167lm/W

**ENERGY**

**DOTLUX**  
6161-040170

**29**  
kWh/1000h

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	170
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.107	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	29	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4850	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	167	<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	167
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	-
		<b>SPANNUNGSART</b>	DC
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	40-43
<b>Höhe:</b> 20mm		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
<b>Durchmesser:</b> 300mm		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	40-43
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	D
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000996

<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM4
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Kabel
<b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>	RG1
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>FLEXIBEL</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN</b>	Nein
<b>EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN</b>	Nein
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	neutralweiß 3300 bis 5300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	700
<b>FORM</b>	Rund
<b>FARBE</b>	Weiß