



TUV PL-L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	2G11 [2G11]
Hinweise	Warn- und Sicherheitshinweise: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger. Warnhinweis: Ultraviolettes Produkt der Risikogruppe 3. Diese Lampen senden UV-Strahlung mit hoher Leistung aus, die schwere Verletzungen von Haut und Augen verursachen kann. Vermeiden Sie die Exposition von Augen und Haut gegenüber nicht abgeschirmten Produkten. Nur in geschlossenen Räumen verwenden, die den Benutzer vor Strahlung schützen.
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h
Systembeschreibung	na [-]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	TUV
Lichtfarbe	- [Not Specified]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampenstrom (Nom)	0,44 A
Spannung (Nom)	105 V
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	4 Pin (4P)
UV-Beständigkeit	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	12,0 W
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150062878740
Bestell-Produktname	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500628787
Bestellcode	62878740
Local Code	1095090
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	927903404007
Nettogewicht (Einzelteil)	104,000 g



Hinweise

Abmessungsskizzen

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

TUV PL-L 36W/4P

Photometrische Daten



XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

