# EPH3170121D

Socket outlet, Asfora, with lid, single, side earth, 16A, without frame, white



Hauptmerkmale	
Baureihe	Asfora
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Gerätedarstellung	Complete without cover frame
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Lid
Bemessungsstrom	16 A
Verpackungstyp	Flowpack

Weiß

#### Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	1	
Montage des Produkts	Bündig	
Leistungsbereich	3.680 W	
Bemessungsstrom	16 A bei 250 V AC	
Anschlüsse - Klemmen	Aufzugsendpunkte	
Anzahl der Kabel	2 Kabel(n) 2,5 mm²	
Kabelsteifigkeit	Flexibel Fest Robust verdrillt	
Drahtabisolierungslänge	13,0 mm	
Material	ABS + PC: Zentralplatte ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Deckel	
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend	
Leitermaterial	Kupfer	
Befestigung	Schrauben oder Krallen5169 mm	
Höhe	71 mm	
Breite	71 mm	
Tiefe	42 mm	
Projektierungstiefe	10 mm	
Menge pro Satz	1	
Produktgewicht	0,073 kg	

Farbton

#### Montage

Normen	IEC 60884-1	
Produktzertifizierungen	TSE VDE	
Schutzart (IP)	IP20	

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	4,5 cm	
VPE 1 Breite	7,5 cm	
VPE 1 Länge	7,5 cm	
VPE 1 Gewicht	74 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	9,5 cm	
VPE 2 Breite	18,5 cm	
VPE 2 Länge	27,5 cm	
VPE 2 Gewicht	825 g	
VPE 3 Art	S04	
VPE 3 Menge	120	
VPE 3 Höhe	30 cm	
VPE 3 Breite	40 cm	
VPE 3 Länge	60 cm	
VPE 3 Gewicht	9,9 kg	

### Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EEU-RoHS-Deklaration	
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja	