



### Hauptmerkmale

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Baureihe                     | Merten                |
| Produktname                  | System M Inserts      |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose             |
| Gerätedarstellung            | Vollständiges Produkt |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Gehäusevariante                 | Einbau                      |
| Befestigungsmodus               | Durch Schrauben und Krallen |
| Geräteanwendung                 | Stromversorgung             |
| Anzahl der Steckdosen           | 1                           |
| Konfiguration der Ausgangspole  | 2-polig + E                 |
| Standardabweichung des Ausgangs | Schuko                      |
| Ausgangsstandard                | CEE 7/3                     |
| Bemessungsstrom                 | 16 A                        |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V                       |
| Netzwerktyp                     | AC                          |
| Netzwerkfrequenz                | 50/60 Hz                    |
| Farbton                         | Schwarz (RAL 9005)          |
| Material                        | Thermoplastisch             |
| Oberflächenbehandlung           | Gemalt                      |
| Oberflächenbeschaffenheit       | Matt                        |
| Anschlüsse - Klemmen            | Schraubenlose Klemmen       |
| Schutzart (IP)                  | IP20                        |
| Schutzart (IK)                  | IK03                        |
| Breite                          | 73 mm                       |
| Höhe                            | 73 mm                       |
| Tiefe                           | 40 mm                       |
| Normen                          | DIN 49440                   |
| Umwelt, Gesundheit und Gefahren | Bleifrei                    |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 4,100 cm |
| VPE 1 Breite  | 7,100 cm |
| VPE 1 Länge   | 7,100 cm |
| VPE 1 Gewicht | 74,000 g |
| VPE 2 Art     | BB1      |

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 9,500 cm  |
| VPE 2 Breite  | 18,300 cm |
| VPE 2 Länge   | 27,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 866,000 g |
| VPE 3 Art     | CAR       |
| VPE 3 Menge   | 60        |
| VPE 3 Höhe    | 30,500 cm |
| VPE 3 Breite  | 34,200 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,500 cm |
| VPE 3 Gewicht | 5,636 kg  |

## Nachhaltigkeit

|  |   |
|--|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt            | Green Premium Produkt                             |
| REACH-Verordnung                               | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                 |
| EU-RoHS-Richtlinie                             | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>       |
| Frei von giftigen Schwermetallen               | Ja  |
| Quecksilberfrei                                | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China                      | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen                | <a href="#">Ja</a>                                |
| Umweltproduktdeklaration                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a>               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil                    | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Enthält Halogene                               | Halogenfreies Produkt                             |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 77  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|