



Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|--|
| Baureihe | Merten |
| Produktname | System M Inserts |
| Ästhetischer Name | M-Star M-Smart M-Arc M-Elegance M-Plan |
| Gerätedarstellung | Vollständiges Produkt |
| Standardabweichung des Ausgangs | Deutsch |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Befestigung Geräteverdrahtung | Einbau |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben und Krallen |
| Farbton | Polarweiß (RAL 9010) |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubenlose Klemmen |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |

Montage

| | |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,200 cm |
| VPE 1 Breite | 8,400 cm |
| VPE 1 Länge | 13,700 cm |
| VPE 1 Gewicht | 88,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 9,700 cm |
| VPE 2 Breite | 18,200 cm |
| VPE 2 Länge | 27,400 cm |
| VPE 2 Gewicht | 992,000 g |
| VPE 3 Art | CAR |
| VPE 3 Menge | 60 |
| VPE 3 Höhe | 30,300 cm |
| VPE 3 Breite | 33,900 cm |
| VPE 3 Länge | 40,500 cm |
| VPE 3 Gewicht | 6,392 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|