



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Baureihe | Merten |
| Produktname | System M Inserts |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |
| Gerätedarstellung | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gehäusevariante | Einbau |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben und Krallen |
| Geräteanwendung | Stromversorgung |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Standardabweichung des Ausgangs | Schuko |
| Ausgangsstandard | CEE 7/3 |
| Abdeckungstyp | Etikettenhalter Mit Verschluss Klappdeckel |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V |
| Netzwerktyp | AC |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Farbton | Aktivweiß (RAL 9016) |
| Material | Thermoplastisch |
| Oberflächenbehandlung | Antibakteriell |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubenlose Klemmen |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite | 71 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Normen | DIN 49440 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,700 cm |
| VPE 1 Breite | 7,700 cm |
| VPE 1 Länge | 7,700 cm |
| VPE 1 Gewicht | 100,000 g |
| VPE 2 Art | CAR |

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Menge | 50 |
| VPE 2 Höhe | 19,700 cm |
| VPE 2 Breite | 30,300 cm |
| VPE 2 Länge | 40,300 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,342 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|