



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten Surface-Mounted
Produkt- oder Komponententyp	Schalter und Steckdose
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs	Deutsch
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Schaltkreise
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Nennstrom	Schalter: 10 AX 250 V AC Steckdose: 16 A 250 V AC
Anzahl der Wippen	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Farbton	Polarweiß
Material	Bruchfester Thermoplast



Montage

Schutzart (IP)	IP20
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,100 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	11,300 cm
VPE 1 Gewicht	124,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	13,100 cm
VPE 2 Breite	20,400 cm
VPE 2 Länge	25,900 cm
VPE 2 Gewicht	1,416 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	19,700 cm
VPE 3 Breite	30,200 cm
VPE 3 Länge	48,100 cm
VPE 3 Gewicht	3,202 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------