



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe | Merten System Design |
| Baureihe | Merten System Design |
| Ästhetischer Name | D-Antik |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen |
| Produktname | System D |
| Geräteanwendung | Switch & socket |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------------|---|
| Anzahl der Reihen | 1fach |
| Installationsrichtung | Horizontal/vertikal |
| Montageposition | Horizontal und vertikal |
| Abstand zwischen Mittelpunkten | 0 mm |
| Abdeckungstyp | Bündige Abdeckung |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben und Klemmen |
| Installationstyp | Innenmontage |
| Farbe | Verdrahtungsgerät: Lotosweiß (RAL 9016) |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert |
| Menge pro Satz | 10 Stück |
| Verpackungstyp | Kasten |
| Material | Zamak: Verdrahtungsgerät |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...35 °C |
| Montageort | Wandmontage |
| Montagemodus | Horizontal und vertikal |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (IK) | IK03 |
| Höhe | 95 mm |
| Breite | 95 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Produktgewicht | 0,015 kg |
| Normen | LV Direktive |
| Produktzertifizierungen | VDE |
| Marktsegment | Gebäude |
| Resistenz gegen chemische Substanzen | Wasser |

Verpackungseinheiten

| | |
|--------------|--------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,2 cm |
| VPE 1 Breite | 9,5 cm |
| VPE 1 Länge | 9,5 cm |

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Gewicht | 15 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 12,5 cm |
| VPE 2 Breite | 10 cm |
| VPE 2 Länge | 10 cm |
| VPE 2 Gewicht | 189 g |
| VPE 3 Art | CAR |
| VPE 3 Menge | 180 |
| VPE 3 Höhe | 32,5 cm |
| VPE 3 Breite | 30 cm |
| VPE 3 Länge | 40 cm |
| VPE 3 Gewicht | 3,854 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|