



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	M-Smart M-Plan M-Elegance M-Arc M-Plan glass System M M-Star
Produkt- oder Komponententyp	Raummodul
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Ruftaste	2 Tasten
Hauptfarbton	Aktivweiß

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Funktion verfügbar	Optische und akustische Rufbestätigung
Bemessungsstrom	100 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 V DC
Beschriftung	Mit Symbolen
Lampenfunktion	Anzeige
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Farbton	Aktivweiß (RAL 9016)
Material	Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Normen	DIN VDE 0834
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,7 cm
VPE 1 Breite	5,6 cm
VPE 1 Länge	9,5 cm
VPE 1 Gewicht	102,4 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	20 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,445 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------