



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System M Merten inserts Merten System Design
Produkt- oder Komponententyp	PlusLink-Verteiler

### Zusatzmerkmale

Befestigung Geräteverdrahtung	DIN-Schiene
Befestigungsmodus	Einschnappen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Einsatzbedingungen	PlusLink-Verbindung zwischen verschiedenen Phasen
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	4 mm <sup>2</sup>
Höhe	90 mm
Breite	18 mm
Tiefe	58 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,3 cm
VPE 1 Breite	5,3 cm
VPE 1 Länge	10,1 cm
VPE 1 Gewicht	83,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,31 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

---

Umweltproduktdeklaration

 [Produktumweltprofil](#)

---

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Gewährleistung

18 Monate

---